

Rekonditionering

LightWriter SL40 Connect



ABILIA <small>GEWA AB FALCK IGEL</small> GEWA AB FALCK IGEL Produktnamn : LightWriter SL40 Connect Artikelnummer: 101401		Dok.typ : Rep. / Rekond. Utgåva och datum : 1,130226 Kontrollerat av Rep. ansvarig: NIA Godkänt av	
Ändringar, historik, version			
Datum och sign.	Beskrivning :		

Lightwriterns funktioner beskrivs utförligt i bruksanvisningen.

Rekonditioneringsförfarande

Ladda batteriet i minst 4 timmar, kontrollera följande:

Tangentbord, ok.

Talet fungerar

Att båda displayerna skriver den text som skrivs och att bakgrundsbelysning är ok.

Att laddaren fungerar och att grön spänningslampa lyser på laddare/kontakt/Lightwriter.

Alla delar rengöres med en fuktad trasa med tvällösning.

Får ej rengöras med petrokemiska/kemiska rengöringsmedel.

Artiklar som följer med

Laddare, 9V DC 800mA

Väska

Verktyg

2 st. raster, grund och djup

Bruksanvisning

USB-minne



Funktionstest

Kontrollera följande när Lightwritern är uppkopplad;

Kontrollera att laddkontaktens lampor lyser och att batteriet tar laddning.

Är batteriet äldre än 2 år bör det bytas, glöm inte att märka det nya batteriet med monteringsdatum

Kontrollera att tangenterna lätt kan tryckas ned och ger utslag på displayen. Kontrollera även att märkningen på tangenterna är ok.

Kontrollera att alla segment i displayerna fungerar.

Kontrollera att talsyntesen fungerar genom att testa de olika rösterna.

Återställ Lightwritern med återställningsenheten "dongeln".

Sätt i ett SIM-kort och kontrollera telefon/SMS-funktioner. Se bruksanvisningen för mer information.



Batteribyte

Nedan visas bilder på batteribyte:

Skruva bort de 5 skruvarna



Fäll gul omkopplare nedåt

Löd loss röd och svart kabel som kommer från batteriet och är ansluten på kretskortet
OBS kom ihåg placering på

Lossa försiktigt batteriet, det sitter fast ordentligt med dubbelhäftande tejp.
OBS märk upp batteriets placering
Montera det nya batteriet med dubbelhäftande tejp

Anslut kablarna och fäll upp gul omkopplare

Sätt tillbaka bakstycket och skruva fast skruvarna lagom hårt



