Epilepsilarm för inomhusbruk

EpiSafe 4G - bärbart epilepsilarm

EpiSafe 4G är ett mobilt epilepsilarm som är till för individer som har ett behov av att kunna få snabb hjälp i sitt hem, både dag- som natt.

EpiSafe 4G sensor registrerar och larmar vid kramper som en följd av generaliserade toniskt/kloniska epileptiska anfall.

Larmsignalen skickas till EpiSafe 4G kontrollenhet. Härifrån kan larmet vidaresändas till mobiltelefon via 4G-nätet.

Art.nr: 4642383

ABILIA

EpiSafe 4G armbandssensor

EpiSafe 4G består av ett armband med en inbyggd sensor och ett uppladdningsbart batteri.

Sensorn mäter armens rörelse i tre olika riktningar och känner av om rörelserna är av epileptisk karaktär, eller om det är normala rörelser.

EpiSafe passar både för vuxna och barn från 10 år eller med muskelstyrka motsvarande en 10-årings.

EpiSafe 4G kontrollenhet

EpiSafe 4G kontrollenhet placeras i bostaden och kopplas in i strömuttag.

Räckvidden mellan användarens armbandssändare och EpiSafe 4G kontrollenhet är 100 meter vid fri sikt.

Räckvidden påverkas av olika byggnadsmaterial. En räckviddsförlängare kan kopplas in för att öka räckvidden.

Larmmottagning i mobiltelefon

EpiSafe 4G kontrollenhet kan vidaresända larmet till en mobiltelefon via 4G-nätet.

SIM-kort behöver placeras i kontrollenheten. Detta följer ej med produkten. Ett standard-abonnemang för uppringning och SMS rekommenderas. Mobildata behövs ej.

Larmmottagning via externt tillbehör

EpiSafe 4G kontrollenhet kan vidaresända larmet till personsökare genom personsökarpaketet "Sändare P212 & Mottagare P202".
Sändare P212 kopplas då ihop med EpiSafe 4G kontrollenhet för att skicka vidare larmsignalen till Mottagare P202.

EpiSafe 4G levereras med

- Armbandssensor med silikonarmband
- Laddare till armbandssensor
- Kontrollenhet som mottar larm från armbandssensorn
- Strömförsörjning till kontrollenhet
- Bruksanvisning

EpiSafe 4G är en medicinteknisk produkt, klass I, och är CE-märkt i enlighet med den europeiska förordningen 2017 / 745 - MDR.

TEKNISK SPECIFIKATION SENSOR

Laddare:	1400 mA, 5V DC
Inbyggt batteri:	4,2 V Lithium Polymer
IP-klassificering:	IP 37
Radiofrekvens:	869,525 MHz

ART NR	TILLBEHÖR
464400	Sändare P212 & Mottagare P202*
464403	Räckviddsförlängare P164**
464233	EpiSafe Repeater

*Personsökarpaket

**Räckviddsförlängare till personsökaren

Ver. 2026.02.27